



3D 2 CÁMARAS



8CCD



AMARRE CENTRAL



AMARRE TRADICIONAL



AMARRE CENTRAL
DESM. AUTO + IT



TCS60



JUMBO TCS 52



SBM 765



SBM V660



SBM 955

ALINEADORAS DE DIRECCIÓN



- 3D** **8 Cámaras**
- 2 cámaras por rueda
 - Datos en 3 minutos
 - Total repetitividad
- 2 Cámaras**
- Datos en 3 minutos
- 8CCD** **8 Cámaras**
- Máxima precisión con la mínima inversión
- Kit de 8 cámaras CCD**
- Concebido para renovar viejos equipos o para espacios pequeños

DESMONTADORAS



- F16** · Superautomática. Proceso guiado. Sin electrónica
- 630** · Amarre central + desmontable aut. **TLL** / Opcional **IT**
- 620/624** · Amarre tradicional. **Opcional** **TR** Tecnoroller **EC** Ergocontrol **IT** Inflado Tubeless
- 600** · Volumen alto de trabajo **TLL** Desmontable **MI** Motoinverter

DESMONTADORAS CAMIÓN



- TCS60/ TCS60R** · Industrial y agrícola. Automática
- TCS56/ TCS56R** · Camión y agrícola. Automática
- TCS52Maxi** · Camión y agrícola. Extra ancho. Semiautomática.
- TCS552** · Camión y agrícola. Semiautomática.
- TCS26** · Camión

EQUILIBRADORAS



- 780** · Control de deriva y equilibrado geométrico
- 265 / 765*** · Eficacia y rapidez, sónar, bloqueo de brazos, láser
- 135 / 660 *** · Volumen medio alto de trabajo
- 60 / 85*** · Eficacia al mejor precio

* Opción con monitor o sin monitor

EQUILIBRADORAS CAMIÓN



- SBM 955/855*** · Equilibradoras turismo y camión
- Programa específico para cada tipo de rueda

* Opción con monitor o sin monitor



Beissbarth dispone de modelos homologados específicamente por los principales fabricantes de automóviles



ALINEADORAS DE DIRECCIÓN



- Touchless** · **Visión directa** / Sin contacto / Datos en 50 segundos
- Easy 3D** · **8 Cámaras**
· 2 cámaras por rueda / Datos en 3 minutos / Total repetitividad
2 Cámaras
· Datos en 3 minutos
- Easy CCD** · **8 Cámaras**
· Máxima precisión con la mínima inversión
Kit de 8 cámaras CCD. Concebido para renovar viejos equipos o para espacios pequeños



Touchless

Easy 3D 2D

Easy CCD

DESMONTADORAS



- MS900** · Superautomática. Proceso guiado. Sin electrónica
- MS670** · Amarre central + desmontable aut. **TLL** / Opcional **IT**
- MS530/MS630** · Amarre tradicional.
· Volumen alto de trabajo
- MS500** · Volumen medio de trabajo

Opcional

- TR** Tecnoroller
- EC** Ergocontrol
- IT** Inflado Tubeless
- TLL** Desmontable
- MI** Motoinvertir



MS900

MS630

EQUILIBRADORAS



- MT885** · Control de deriva y equilibrado geométrico
- MT849/MT869*** · Eficacia y rapidez, sónar, bloqueo de brazos, láser
- MT837/MT857*** · Volumen medio alto de trabajo
- MT826 DT** · Eficacia al mejor precio

* Opción con monitor o sin monitor



868 ADPT

826 DT

LÍNEAS PRE-ITV



- SL 640 Speed** · Todas las comprobaciones en una sola máquina
· Cada instalación se ajusta a cada necesidad: Frenómetro suelto, con y sin PC, etc.

REGLAFAROS



- MLD 815** · Óptimo para: Sistemas tradicionales, xenon, bi-xenon, LED, Matrix, etc.

COMPROBADORES DE DESGASTE DE NEUMÁTICOS



- VMB200000** · Mide la profundidad de la escultura en segundos al paso.
· Cámara de detección de matrícula.
· Con la modalidad que permite ver tres mediciones en el ancho total del neumático podemos tener una idea previa del estado de la alineación y aconsejar a nuestro cliente sobre la conveniencia de revisar el alineado.



SL 640 SPEED



MLD 815



VMB200000